






	<a href="#">SPAWARKA ŚWIATŁOWODOWA EASY-SPLICER</a>	<a href="#">KAMERA UKRYTA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50YK-37/2Mpx / 5Mpx 3.7 mm APTI</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7204HOHI-K1 4 KANAŁY Hikvision</a>	<a href="#">WTYK KĄTOWY BNC-W/SKR/KAT</a>	<a href="#">WKŁADKA MODUŁOWEGO UCHWYTU DO CZUJEK RUCHU BRACKET-E-2A-GY SATEL</a>
					
	5148.78 PLN 6333.00 PLN	124.80 PLN 153.50 PLN	535.00 PLN 658.05 PLN	1.94 PLN 2.39 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN
Rodzaj złącza	...	...	...	BNC Wtyk kątowy	...
Typ włókna światłowodowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włókno jednomodowe</li> <li>• Włókno wielomodowe</li> <li>• Wielomodowe OM1</li> </ul>	...	...	...	...
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	Zaciskanie	...
Średnica płaszczka	125 µm	...	...	...	...
Przetwornik	...	1/2.7 * CMOS	...	...	...
Mocowanie ekranu Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP	Zaciskanie	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...	...	...
Mocowanie żyły	...	...	...	Skręcanie	...
Średnica pokrycia pierwotnego	250 / 900 µm	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	Kabel koncentryczny	AGATE, AOCD-260
Długość obranego włókna	Długość wymuszona przez uchwyty na włókna	...	...	...	...
Współpraca	...	...	...	...	BRACKET-E-1-GY, BRACKET-E-5-GY, BRACKET-E-6, BRACKET-A, BRACKET-B
Średnica kabla	...	...	...	max. 7.2 mm	...
Metoda centrowania	Centrowanie osiowe - automatyczne, radialne: V-groove	...	...	...	...
Impedancja	...	...	...	75 Ω	...
Wyświetlacz	2.8" LCD, kolorowy	...	...	...	...
Wejścia wideo	...	...	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	...
Materiał	...	...	...	Metal / PET	...
Średnia tłumienność	0.01 dB (MM) 0.03 dB (SM)	...	...	...	...
Średni czas spawania	7 s	...	...	...	...
Średni czas wygrzewania	60 s	...	...	...	...
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - CVBS	...	...
Programy spawania	Automatyczne rozpoznawanie	...	...	...	...
Przykładowe zastosowanie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG59</li> <li>• YWDX</li> <li>• RG6</li> <li>• HFEK</li> <li>• Triset113</li> </ul>	...
Wejścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...	...
Wewnętrzne podświetlenie	✓	...	...	...	...
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...	...
Wewnętrzne wygrzewanie	✓	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> </ul>	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+	...	...
Liczba poziomów kompresji	...	...	6	...	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ;</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s</li> </ul>	...	...	...

Ustawiane parametry spawów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test kąta czola spawanych włókien</li> <li>• odległość dosunięcia podczas spawania (automatycznie)</li> <li>• prąd przed-spawu (automatycznie)</li> <li>• czas przed-spawu (automatycznie)</li> <li>• prąd spawu (automatycznie)</li> <li>• czas spawu, itp (automatycznie)</li> </ul>	...	...	...	...
Objętyw	...	3.7 mm	...	...	...
Pamięć spawów	Karta pamięci SD max. 16 GB	...	...	...	...
Podłączenie do komputera	Gniazdo mini USB	...	...	...	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 ° (dane producenta)</li> <li>• 70 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	—	...	...	...
Zasilanie bateryjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)</li> <li>• Akumulator Li-Ion 7.4 V akumulator 2200 mAh</li> </ul>	...	...	...	...
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	...	...	...	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 98 % (bez kondensacji)	...	...	...	...
Audio	...	—	...	...	...
Wymiary / masa kompletu z walizką	335 x 285 x 80 mm / 1.94 kg	...	...	...	...
Menu ekranowe OSD	...	OSD - za pomocą pilota na przewodzie	...	...	...
Zastosowanie	...	Do zastosowań wewnętrznych	...	...	...
Pobór mocy	...	≤ 0.8 W	...	...	...
Obudowa	...	Spy - Plastikowa	...	...	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C	...	...	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Kanał 1 ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>	...	...
Regulacja prędkości zapisu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s IP</li> <li>4M-N @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>1080p @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>1080N @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>720p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>960H @ 1 ... 25 kl/s</li> </ul> do przydziału na każdy kanał	...	...
Tryby pracy	...	...	Firmware V3.5.37 build 180801 • 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP	...	...
Tryby nagrywania	...	...	Reczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	1 x 10 TB SATA	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...	...
Przepływność (bitrate)	...	...	32 ... 6144 kbit/s	...	...
Funkcje sieciowe	...	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a>	...	...
Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.64	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: [info@delta.poznan.pl](mailto:info@delta.poznan.pl)  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / -	...	...
Porty dostępu przez www	...	...	80	...	...
Porty dostępu przez aplikacje na PC	...	...	554 RTSP, 8000	...	...
Port dostępu przez aplikacje mobilną	...	...	8000	...	...
Port ONVIF	...	...	80	...	...
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanahu01/</li> <li>• Strumień główny</li> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanahu02/</li> <li>• Strumień pomocniczy</li> </ul>	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	—	...	...
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	...	...	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	...	...
Detekcja ruchu	...	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...	...
Obsługa myszą	...	...	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	...	...	✓	...	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii	...	...
Zasilanie	...	12 V DC / 70 mA	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Kolor	...	Biały	Czarny	...	Szary
Waga	0.765 kg	0.12 kg	1.17 kg	0.020 kg	0.015 kg
Wymiary	98 x 231 x 58 mm	119 x 69 x 48 mm	315 x 250 x 47 mm	Ø 40 mm x 40 mm	...
Obsługiwane języki	angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, słowacki, turecki, włoski	polski, angielski francuski hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	...	APTI	Hikvision	...	SATEL
SAP Code	...	...	300219677	...	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata