




	PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2 SATEL	SKRETKA ZEWNĘTRZNA FTP/K5/LN/100M NETSET
		
	103.00 PLN 126.69 PLN	2.31 PLN 2.84 PLN
Współpraca	Centrala alarmowa	...
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Klasa środowiskowa EN 50130-5	II	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2	...
Regulacja czułości	—	...
Rodzaj	...	FTP kat. 5e Ekranowana + Linka nośna
Sygnalizacja alarmu	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej	...
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	40 mA / 24 V DC	...
Żyła wewnętrzna	...	Ø 0.5 mm, AWG 24, Drut Cu
Zasilanie	12 V DC / 14 mA (max)	...
Rezystancja	...	9.5 Ω / 100 m
Ekran	...	Folia poliestrowa, Folia Al
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 6.2 mm LDPE
Kolor powłoki	...	Czarny
Spełniane normy	...	EN 50575:2014

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - Czujka magnetyczna - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujka wstrząsowa - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Zasięg : 3 m - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 / 2 Wyjścia alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno - wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem - 1 Wyjście alarmowe • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Sygnalizacja LED • Nadzór napięcia zasilania • W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego) • Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6 	<ul style="list-style-type: none"> • Linka nośna Ø 1.2 mm • Odporny na promienie UV, nie wchłania wody ani wilgoci • Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5e
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 70 °C
Waga	0.02 kg	...
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 20 x 102 x 23 mm (czujnik) • Ø 10 x 28 mm (magnes) 	...
Producent / Marka	SATEL	NETSET

Gwarancja	2 lata	15 lat
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00