





	<a href="#">UCHWYT DO MONTAŻU REJESTRATORA W SZAFIE RACK RM-1U-260 UNIVIEW</a>	<a href="#">KAMERA AHD_HD-CVI_HD-TVI_PAL_DS-2CE16D8T-ITF(2.8mm) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">PIGTAIL_JEDNOMODOWY-WTYK ST PIG-ST</a>	<a href="#">KAMERA IP BCS-L-TIP15FSR3-A11 - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line</a>
				
	33.69 PLN 41.44 PLN	323.00 PLN 397.29 PLN	4.90 PLN 6.03 PLN	1019.00 PLN 1253.37 PLN
Zastosowanie	Rejestratory UNIVIEW serii NVR301	...	...	...
Typ złącza	...	...	ST	...
Typ włókna światłowodowego	...	...	9 / 125 µm	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	TCP/IP
Długość	...	...	1 m	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...	5 Mpx
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	...	97 °
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...	30 m
Interfejs RS-485	...	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI	...	...
Audio	...	...	...	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	20 kI/s @ 5 Mpx 25 kI/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
SAP Code	...	300511199	...	...
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku</li> </ul>
Zasilanie	...	12 V DC / 280 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 460 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 3.4 W	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5.5 W @ 12 V</li> </ul>
Obudowa	...	Compact, Metalowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	Czarny	Biały + Czarny	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.182 kg	0.34 kg	...	0.57 kg
Wymiary	112 x 44 x 28 mm	Ø 70 x 163 mm	...	193 x 71 x 67 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	...	polski, angielski
Producent / Marka	UNIVIEW	Hikvision	...	BCS Line
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata