



	ODBIORNIK EXTENDERA HDMI-EX-150IR/RX-V4	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200TL-A-0360B-S5 - 1080p 3.6 mm DAHUA
		
	328.00 PLN 403.44 PLN	298.00 PLN 366.54 PLN
Rodzaj urządzenia	Odbiornik	...
Standard HDMI	1.3	...
HDCP	1.4	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Protokoły	HDBiT	...
Przetwornik	...	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	• 88 ° (dane producenta) • 86 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP kat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP kat. 5 	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Menu ekranowe OSD	...	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość nośna IR : 20 ... 60 kHz • Szybkość transmisji (Baudrate) : 18 Mbps • Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwprzebieciowe, ESD 	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	5 V DC / 1 A - (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 440 mA
Pobór prądu	3 W	...
Pobór mocy	...	≤ 5.3 W
Temperatura pracy	0 °C ... 60 °C	...
Obudowa	...	Compact, Plastik / Metal
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.146 kg	0.28 kg
Wymiary	97 x 94 x 24 mm	80 x 75 x 199 mm
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata