

	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB0801H-S34 8 KANAŁÓW	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LP77-44T	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S-720p Hikvision	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-1 ROGER	BATERIA LITOWA BAT-CR14250 3 V CR14250 GP
					
	440.00 PLN 541.20 PLN	49.43 PLN 60.80 PLN	1999.00 PLN 2458.77 PLN	1030.00 PLN 1266.90 PLN	24.00 PLN 29.52 PLN
Napięcie znamionowe	3 V
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)	...
Przetwornik	CMOS
Typ (rozmiar)	CR14250, 1/2 AA
Ilość obsługiwanych czytników	4	...
Wielkość matrycy	2 Mpx
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	2	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m
Standard mocowania	...	VESA 100, 150, 200, 200x100, 300, 300x200, 400x200 400x300, 400
Wejścia wideo	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Ilość stref alarmowych	2	...
Rozmiar TV w calach	...	32 " ... 70 "
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah	...
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć 1500 szablonów twarzy • Pamięć 1500 kart RFID • Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń
Nośność	...	75 kg
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP	...	TCP/IP
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC
Dystans od powierzchni montażu	...	47 mm
Oświetlacz IR	—
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485 	...
Oświetlacz LED	—
Wejścia audio	<ul style="list-style-type: none"> • 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, • 6 szt. CINCH
Pochylenie w pionie	...	-10 ° ... 4 °
Wyjście wideo	—
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Interfejs RS-485	✓
Gniazdo karty pamięci	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	Wbudowany głośnik
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejęć z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejęć w systemie : 128 	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ISUP, ISAPI
WEB Server	Wbudowany
ONVIF	—
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Port USB • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR • Wyjście sterowania zamkiem drzwi • Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi
Pobór mocy	≤ 24 W
Obudowa	Metalowa
Klasa szczelności	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C

Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 5M-N - 1296 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • HD-CVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • CVBS : 960H - 960 x 576 px, • IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px
SAP Code	302917454
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> 8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8M-N @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 9 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP max. 8.3 Mpx • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x IP max. 8.3 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 10 x IP max. 8.3 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 12 x IP max. 8.3 Mpx • 16 x IP max. 8.3 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania	Detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> • Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań • Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP	192.168.1.88	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554	...	port 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Pelco-D, Pelco-P
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny / Srebrny
Waga	0.82 kg	2 kg	0.31 kg	0.14 kg	0.009 kg
Wymiary	260 x 242 x 45 mm	570 x 430 x 47 mm	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)	175 x 72 x 30 mm	Ø 15 x 25 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski	...	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	APTI	...	Hikvision	ROGER	GP
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata