



	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-SD2221-B7F8 7 mm - 960p, 8 mm - 1080p DAHUA	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X0.5
		
	8678.00 PLN 10673.94 PLN	1.30 PLN 1.60 PLN
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Wielkość plamki	12 µm	...
Czułość cieplna (NETD)	< 50 mK	...
Zakres spektralny	8 µm ... 14 µm	...
Żyła wewnętrzna	...	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Linka
Palety kolorów	18	...
Powłoka zewnętrzna	...	PVC
Kolor powłoki	...	Bezbarwny
Pomiar temperatury	—	...
Przetwornik	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	256 x 192 px 2.1 Mpx	...
System skanowania	Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	7 mm 8 mm	...
Kąt widzenia	24 ° 40 °	...
Zoom optyczny	—	...
Zoom cyfrowy	—	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Rozdzielczość	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1	...
Standard	TCP/IP, CVBS	...
Wyjście wideo	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC	...
Interfejs RS-485	✓	...

Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1280 x 960 25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (poziom) • 200 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 120 °/s (pion) 	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Protokoły	DH-SD, Pelco-P, Pelco-D	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • FFC - korekcja płaskiego pola • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Ochrona 6kV kamery i jej konstrukcji przed skutkami wyładowań atmosferycznych • Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz głośnika • Analiza IVS : Detekcja dymu, detekcja pożaru, przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja obiektów (człowiek, samochód), śledzenie obiektów 	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A	...
Pobór mocy	≤ 24 W	...
Obudowa	Speed Dome	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	3.9 kg	...
Wymiary	Ø 160 x 295 mm	...
Obsługiwane języki	angielski, francuski, hiszpański, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata

