



	KAMERA IP BCS-TIP5401IR-V-IV - 4.0 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500CLO-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	849.00 PLN 1044.27 PLN	324.00 PLN 398.52 PLN
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4.0 Mpx	5 Mpx
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	2.8 mm
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	...	✓
Kąt widzenia	• 104 ° ... 28 ° (dane producenta) • 102 ° ... 27 ° (nasze testy)	• 106 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	20 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Przepływność (bitrate)	40 ... 10240 kbit/s - H.264	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s - 4.0 Mpx 25 kl/s - 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wandaloodporna	...	—
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
Audio	—	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	16.12	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Interfejs RS-485	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Detekcja ruchu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 975 mA	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	< 11.7 W	≤ 4.5 W
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Obudowa	Compact, Metalowa	Dome, Plastikowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66	IP67
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Waga	0.66 kg	0.21 kg
Wymiary	220 x 79 x 88 mm	Ø 97 x 94 mm
Producent / Marka	BCS	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata