



	KAMERA IP TC-C35WQ SPEC:15W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 TIANDY	INTELIGENY STEROWNIK BRAM I DRZWI GATEBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC
		
	1061.00 PLN 1305.03 PLN	186.18 PLN 229.00 PLN
Zastosowanie	...	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Standard	IP	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC/AC
Maksymalne łączne obciążenie	...	—
Całkowity maksymalny prąd	...	20 mA / Wyjście sterujące
Liczba wejść	...	2
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8	...
Kąt widzenia	104 °	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi

Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 25 k/s @ 5 Mpx • 50 k/s @ 2 Mpx 	...
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • sabotaż wideo 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja dźwięku 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	...
Pobór mocy	≤ 8 W	...
Obudowa	Compact - Metal	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP20
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	0.52 kg	0.03 kg
Wymiary	170 x 71 x 71 mm	50 x 34 x 18 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański	...

Producent / Marka	TIANDY	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00