





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI BCS-EA25FSR3(H2) - 5 Mpx 2.8 mm	WTYK F/7.0*P100	DZWONEK BEZPRZEWODOWY CALYPSO II AC OR-DB-QS-159 AC 230V ORNO	OPASKA KABLOWA OPC-350X4.8/B*P100
				
	190.00 PLN 233.70 PLN	61.40 PLN 75.52 PLN	84.60 PLN 104.06 PLN	15.30 PLN 18.82 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Długość	350 mm
Szerokość	4.8 mm
Rodzaj złącza	...	"F" Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	...	Wkręcane
Siła zrywająca	20 kg
Mocowanie ekranu	...	Wkręcane
Mocowanie żyły	...	—
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny
Średnica kabla	...	max. 7.0 mm
Impedancja	...	75 Ω
Materiał	...	Metal	...	Nylon 66
Przykładowe zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> HFEK Triset113
Odporna na działanie	<ul style="list-style-type: none"> promieniowania UV oleju benzyny wody morskiej rozpuszczalników pleśni rozcieńczone słabe kwasy organiczne i zasady
Temperatura pracy	-40 °C ... 80 °C
Temperatura topnienia	250 °C
Średnica wiązki	3 ... 90 mm
Rozdzielczość	2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-CVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p - AHD, HD-TVI, HD-CVI @ 25 kl/s
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia	103 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB

Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	✓
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio
Tryb sygnalizacji	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja dźwiękowa, • Sygnalizacja LED, • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa 	...
Liczba dźwięków dzwonka	36	...
Regulacja głośności	60 ... 85 dB	...
Zasięg działania	max. 300 m w terenie otwartym	...
Pasma częstotliwości	434.92 MHz	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Pobór mocy	< 5 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Czarny
Zasilanie	12 V DC / 420 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, • Bateria CR2032 3V (w komplecie) - Przycisk dzwonka 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję 	Liczbę podłączonych dzwonek oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększyć w miarę potrzeb	...
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Klasa szczelności	IP66	...	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 - Przycisk dzwonka • IP20 - Dzwonek bezprzewodowy 	...
Waga	0.3 kg	0.005 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.034 kg - Przycisk dzwonka • 0.088 kg - Dzwonek bezprzewodowy 	...

Wymiary	Ø 94 x 80 mm	Ø 11 mm x 17 mm	• 32 x 80 x 21 mm - Przycisk dzwonka • 77 x 110 x 65 mm - Dzwonek bezprzewodowy	...
Producent / Marka	BCS	...	ORNO	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00