

	REJESTRATOR IP BCS-V-NVR3204-A-4K-AI(2) 32 KANAŁY BCS View	UCHWYT DO MONTAŻU REJESTRATORA W SZAFIE RACK RM-1U-260 UNIVIEW	TERMOSTAT FZK-011
			
	5298.00 PLN 6516.54 PLN	33.69 PLN 41.44 PLN	76.80 PLN 94.46 PLN
Typ czujnika	Bimetaliczny
Zastosowanie	...	Rejestratory UNIVIEW serii NVR301	...
Standard	TCP/IP
Kolor	...	Czarny	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
Typ styku	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x NC - rozwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury, • 1 x NO - zwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury
Maksymalne napięcie zasilania	250 V AC
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio
Obciążalność styków	<ul style="list-style-type: none"> • 10 A - NC, • 5 A - NO
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Zakres ustawiania temperatur	-20 °C ... 60 °C
Histereza	7 °C ± 4 °C
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4
Klasa szczelności	IP20
Przepływność (bitrate)	max. 256 Mb/s
Montaż	Szyna DIN TS-35
Obsługiwane dyski twarde	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps
Funkcje sieciowe	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań Wbudowany web-serwer, aplikacja CMS max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	✓
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.64

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
RTSP URL	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obiektów (człowiek, samochód), detekcja twarzy • Rozpoznawanie twarzy • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : • liczenie ludzi • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	≤ 30 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 80 °C
Waga	4.01 kg	0.182 kg	0.062 kg
Wymiary	440 x 400 x 75 mm	112 x 44 x 28 mm	65 x 50 x 38 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS View	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata