



	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR4232-4KS3 32 KANAŁY DAHUA</a>	<a href="#">PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi Tuya Smart</a>
		
	1821.00 PLN 2239.83 PLN	47.01 PLN 57.82 PLN
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Standard	TCP/IP	...
Liczba kanałów	...	2
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2 x 150 W
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...
Całkowity maksymalny prąd	...	2 x 5 A
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Liczba wejść	...	2
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>
Obsługiwane dyski twarde	2 x 20 TB SATA	...
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Funkcja Smart Playback</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem ,</li> <li>Tuya Smart :</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem ,</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Biały
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search	...
ONVIF	22.12	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Strumień pomocniczy</li> </ul>	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Porty szeregowo	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Strefy prywatności</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny</li> <li>• detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• liczenie ludzi</li> <li>• mapa cieplna</li> </ul>	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	max. 10 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C
Waga	1.5 kg	0.03 kg
Wymiary	375 x 283 x 53 mm	43 x 39 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata