




	DETEKTOR PAR PRZEWODÓW UT-682D UNI-T	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B Full-Color-1080p 3.6 mm DAHUA	PATCHCORD UC-PATCH-0.3M-RJ45-BL 0.3 m UBIQUITI
			
	69.96 PLN 86.05 PLN	1455.00 PLN 1789.65 PLN	13.42 PLN 16.51 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Testowane kable	UTP, FTP, YTKSY
Wielkość matrycy	...	2 Mpx	...
Przewód	UTP kat. 6 : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk
Długość kabla	0.3 m
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektów	...	3.6 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Napięcie wyjściowe ciągle transmitera : 8 V DC Wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych : ± (5V ... 52V) Maksymalna długość linii telefonicznej : 3000 m wyszukiwanie przerwanych przewodów Wyszukiwanie punktu uszkodzenia przewodu Wykrywanie sygnału dzwonienia w liniach telefonicznych Wysyłanie sygnału stałego lub modulowanego w celu identyfikacji wybranego przewodu spośród wiązki Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa 	...	<ul style="list-style-type: none"> Bardzo elastyczny Ultra cienki patchcord o grubości 3 mm Bardzo prosty i szybki montaż Odporność na korozję
Kąt widzenia	...	• 88 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kI/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	18.12	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja podejrzanego działania, zmiana sceny, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	2 x Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 320 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 3.8 W	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	...	Biały	Niebieski
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.12 kg - Nadajnik • 0.1 kg - Odbiornik 	0.46 kg	0.012 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 74 x 68 x 30 mm - Nadajnik • 208 x 49 x 33 mm - Odbiornik 	Ø 122 x 90 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	UNI-T	DAHUA	UBIQUITI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata