






	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE76D0T-ITPF(2,8MM)(C) - 1080p Hikvision	KONTROLER DOSTĘPU Z POMPIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision	ŚRUBA IMBUSOWA SI-M8X25/KL-8.8	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR200 2.4 GHz, 5 GHz 433 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK	KONWERTER HDMI/EURO
					
	41.48 EUR 51.02 EUR	1787.38 EUR 2198.48 EUR	0.19 EUR 0.23 EUR	84.61 EUR 104.07 EUR	56.02 EUR 68.90 EUR
Rozmiar	M8
Wejścia	HDMI
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Wyjścia	EURO
Zakres częstotliwości	2.4 GHz , 5 GHz	...
Klasa wytrzymałości	8.8
Poziom sygnału na wyjściu	Composite wideo (1.0Vpp/75Ω) + audio (L/R)
System skanowania	...	Progresywny
Rozmiar klucza	6 mm
Typ anteny	3 x WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx 120 x 160 px
Długość gwintu	25 mm
Pomiar temperatury	...	✓
Obsługiwane rozdzielczości	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u	...
HDCP	✓
Standard HDMI	1.3
Zakres pomiaru temperatury	...	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.5 °C
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL	1920 x 1080 - 1080p
Odległość pomiaru temperatury	...	0.3 ... 1.8 m
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasięg odczytu kart	...	~ 5 cm
Obiektyw	2.8 mm
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.8 m
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 5 GHz : 433 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 150 Mb/s 	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Pamięć	...	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	✓
Oświetlacz LED	...	✓
Typ modulacji	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	—
Interfejs RS-485	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mb/s - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mb/s - LAN 	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP
WEB Server	...	—
ONVIF	...	—
RS-485	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	port 8000
Czułość odbiornika	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm 	...
Wandaloodporna	—
LTE	✓	...
QSS	✓	...
WDS	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Zasilanie	12 V DC / 190 mA	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	95 % (bez kondensacji)	...
Pobór mocy	≤ 2.2 W	≤ 24 W
Wybrane cechy	Zgodność z DIN 912	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET 	...
Obudowa	Dome, Plastikowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	—	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	0 °C ... 50 °C
Waga	0.14 kg	1.34 kg	0.014 kg	0.26 kg	0.13 kg
Wymiary	Ø 85 x 79 mm	117 x 290 x 35 mm (bez uchwytu)	Ø 12.8 x 33.0 mm	202 x 163 x 34 mm	130 x 85 x 26 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	...	TP-LINK	...
SAP Code	300613699	302917212
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00