



	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400</a> <a href="#">TiOC WizSense Smart Dual Light - 3.7 Mpx 5 ... 125 mm DAHUA</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY</a> <a href="#">KW-10/6X60 KLIMAS</a>
		
	4574.00 PLN 5626.02 PLN	0.69 PLN 0.85 PLN
Standard	IP	...
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kołek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>
Średnica wiercenia	...	10 mm
Długość kołka rozporowego	...	60 mm
Przetwornik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 1/2.8 " STARVIS™ CMOS</li> <li>• Kamera 2 : 1/2.8 Progressive Scan CMOS</li> </ul>	...
Wymiar wkręta	...	Ø 6 x 60 mm, PZ-3
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>
Wielkość matrycy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 4 Mpx</li> <li>• Kamera 2 : 4 Mpx</li> </ul>	...
Rozdzielczość	Kamera PTZ, Kamera 2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1440 - 3.7 Mpx,</li> <li>• 2048 x 1536 - 3 Mpx,</li> <li>• 2304 x 1296 - 3 Mpx,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p,</li> <li>• 1280 x 960 - 1.3 Mpx,</li> <li>• 1280 x 720 - 720p</li> </ul>	...
Obiektyw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 5 ... 125 mm</li> <li>• Kamera 2 : 2.8 mm</li> </ul>	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 52 ° ... 3 °</li> <li>• Kamera 2 : 101 °</li> </ul>	...
Zoom optyczny	x 25	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 m @ Kamera PTZ</li> <li>• 30 m @ Kamera 2</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 @ Kamera PTZ</li> <li>• 30 @ Kamera 2</li> </ul>	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 °/s (poziom)</li> <li>• 200 °/s (pion)</li> </ul>	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom)</li> <li>• 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)</li> </ul>	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Cyfrowa redukcja szumu</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 25 kl/s @ 4 Mpx</li> <li>• Kamera 2 : 25 kl/s @ 4 Mpx</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• szybki ruch</li> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> </ul>	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów</li> <li>• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 12 W (typowo),</li> <li>• 25 W (max)</li> </ul>	...
Obudowa	Speed Dome, Plastikowa	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP66	...
Waga	3.4 kg	...
Wymiary	152 x 185 x 305 mm (bez uchwytu)	...
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	KLIMAS
Gwarancja	3 lata	2 lata