



	RAMKA PODTYNKOWA CDN-R2-M ACO	ŁADOWARKA BAT- RECHARGE/VC2SL XTAR
		
	135.17 PLN 166.26 PLN	74.61 PLN 91.77 PLN
Kompatybilność	CDNP7ACC	...
Ilość modułów	1 x domofon + 1 x mały moduł dodatkowy	...
Materiał wykonania	Stal nierdzewna	...
Montaż	Podtynkowy	...
Wymiary wewnętrzne	268 x 88 x 32 mm	...
Wymiary zewnętrzne	290 x 110 x 33 mm	...
Typ akumulatora	...	<ul style="list-style-type: none"> • Li-Ion 3.6 / 3.7 V - ICR / IMR / INR : 10440, 14500, 14650, 16340, 16650, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18505, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, • Ni-MH, Ni-Cd 1.2 V - AAAA / AAA / AA / A / C
Prąd ładowania akumulatora	...	0.5 A @ 2 szt. , 1 A @ 2 szt. , 2 A @ 1 szt.
Wskaźnik LED	...	—
Wyświetlacz LCD	...	✓

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD informuje o pojemności ładowania, napięciu ogniwa, prądzie ładowania oraz rezystancji wewnętrznej ogniwa, • Obsługuje zabezpieczone akumulatory PCM/PCB w rozmiarach 20700/21700, • Funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniw, • Funkcja Power Bank (5V, max. 1A) • Ładowanie akumulatorów Li-ion sterowanym procesorem trzystopniowym proces ładowania TC/CC/CV • ładowanie akumulatorów Ni-MH metodą CC • 2 niezależne kanały ładowania • Napięcie zakończenia ładowania : 4.2 V @ Li-Ion, 1.45 V @ NiMH • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji • Zabezpieczenie termiczne • W zestawie kabel USB-C / USB-A
Zasilanie	...	5 V DC / 2 A @ Gniazdo USB-C (brak zasilacza w zestawie)
Waga	0.600 kg	0.11 kg
Wymiary	...	<ul style="list-style-type: none"> • 68 x 137 x 34 mm • 80 cm (długość kabla)
Producent / Marka	ACO	XTAR
Gwarancja	2 lata	2 lata