





	<a href="#">ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-2U*P2</a>	<a href="#">UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK U19-2U/165</a>	<a href="#">UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK U19-4U/340</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-XPROTECTOR</a>
				
	28.52 PLN 35.08 PLN	130.34 PLN 160.32 PLN	99.49 PLN 122.37 PLN	84.03 PLN 103.36 PLN
Napięcie znamionowe	...	...	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	2300 W
Głębokość wewnętrzna	...	157 mm	330 mm	...
W opakowaniu	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...
Czas reakcji	...	...	...	< 25 ns
Szerokość	19 "	...	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wysokość	2 U	...	...	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...	...	...
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny (RAL 9005)	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	...	...	10 A / 250 V
Prąd upływu	...	...	...	< 0.5 mA
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	...	...	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy	...	...	...	1 kA (L/N) - (8/20μs)
Wyłącznik	...	...	...	dwutorowy, podświetlany
Maksymalny prąd wyładowczy	...	...	...	4.5 kA (L/N) - (8/20μs)
Długość kabla	...	...	...	1.45 m
Obudowa	...	...	...	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	...	520 x 94 x 170 mm - RACK 19 " x 2 U	500 x 151 x 331 mm - RACK 19 " x 4 U	365 x 65 x 52 mm
Waga	0.37 kg	0.96 kg	2.71 kg	0.51 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata