

	<a href="#">HUB USB 3.0 HUB-USB3.0-1/7 55 cm</a>	<a href="#">KOLEK ROZPOROWY KS-12/8X80 KLIMAS</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC6612SR-X25-VG LightHunter - 1080p 5 ... 125 mm UNIVIEW</a>
			
	9.81 EUR 12.07 EUR	0.34 EUR 0.42 EUR	1123.93 EUR 1382.43 EUR
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
Średnica wiercenia	...	12 mm	...
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x gniazdo - USB 3.0 Micro B</li> <li>• 7 x gniazdo - USB 3.0 A</li> <li>• 1 x Gniazdo zasilania - 1.35 / 3.50 mm</li> </ul>	...	...
Długość kołka rozporowego	...	60 mm	...
Długość przewodu	55 cm	...	...
Standard USB	3.0	...	...
Wymiar wkręta	...	Ø 8 x 80 mm, SW-13	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo 3.50 / 1.35 mm</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• W zestawie załączony przewód: wtyk USB 3.0 A / wtyk USB 3.0 Micro B</li> <li>• Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik</li> </ul>	...	...
Obiektyw	...	...	5 ... 125 mm
Kąt widzenia	...	...	54 ° ... 2.6 °
Zoom optyczny	...	...	x 25
Zoom cyfrowy	...	...	—

Zasięg oświetlacza IR	...	...	150 m
Wyjście wideo	...	...	—
Prędkość obrotowa przy presetach	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 °/s (poziom)</li> <li>• 80 °/s (pion)</li> </ul>
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 °/s ... 75 °/s (poziom)</li> <li>• 2 °/s ... 75 °/s (pion)</li> </ul>
Zakres obrotu w poziomie	...	...	360 ° - ciągiły
Zakres obrotu w pionie	...	...	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	...	✓
Liczba presetów	...	...	1024
Skanowanie w poziomie	...	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	...	16
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	2 / 1
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	32
ONVIF	...	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sygnalizacja sabotażu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru</li> </ul>
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	max. 25 W
Obudowa	...	...	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor	...	...	Biały + Czarny
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	...	...	IP66
Wandaloodporna	...	...	—
Waga	0.050 kg	...	3.5 kg
Wymiary	165 x 36 x 25 mm	...	Ø 220 x 370 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski

Producent / Marka	...	KLIMAS	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00