

	AKUMULATOR 12V/9AH-UL ULTRACELL	OPTOIZOLATOR KAMER SDO-2	KAMERA SOLARNA IP, OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI-W21S4G-TUYA-S2 Tuya Smart 4G/LTE - 3 Mpx 3.6 mm
			
	85.50 PLN 105.16 PLN	119.50 PLN 146.98 PLN	541.10 PLN 665.55 PLN
Pojemność akumulatora	9 Ah
Standard	...	CVBS - PAL / NTSC	TCP/IP
Napięcie znamionowe	12 V
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Prąd ładowania akumulatora	< 2.7 A
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Złącze	Typ T2
Rozdzielczość	2304 x 1296 - 3 Mpx
Obiektyw	3.6 mm
Żywotność akumulatora	3 ... 5 lat
Kąt widzenia	• 76 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)
Liczba wejść/wyjść	...	1 / 1 (Wideo) 1 / 1 (RS-485)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zasięg RS-485	...	1200 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Separacja wejścia RS-485	...	1000 V	...
Producent / Marka	ULTRACELL
Separacja wyjścia wideo	...	1000 V	...
Kierunek transmisji RS-485	...	Simplex	...
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 355 ° Obrót głowicy jest ograniczony końcówką
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 90 °
Prędkość transmisji	...	2400 ... 115200 baud	...
Typ złącza wejścia	...	zacisk kablowy (rozłączny)	...
Typ złącza wyjścia	...	zacisk kablowy (rozłączny)	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	15 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy	• 4G LTE ,
ONVIF	—
WEB Server	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP	DHCP
Porty dostępu przez www	—
Porty dostępu przez aplikację na PC	—
Port dostępu przez aplikację mobilną	—
Port ONVIF	—
RTSP URL	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • izolacja optyczna pomiędzy wejściem i wyjściem RS-485 oraz galwaniczna pomiędzy wejściem RS-485 i zasilaniem • izolacja optyczna pomiędzy wejściem i wyjściem wideo oraz galwaniczna pomiędzy wyjściem wideo i zasilaniem • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • eliminacja zakłóceń związanych z różnicami potencjałów 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4G LTE, Obsługa kart nanoSIM • Współpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon Alexa • Gniazdo USB-C • Przycisk RESET • Panel fotowoltaiczny : 10 W, Długości kabla : 2.8 m
Zasilanie	...	12 V DC / 100 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. Akumulator Li-Ion, 21700, • Panel fotowoltaiczny : 10 W, • 5 V DC / 1 A - Gniazdo USB-C (brak zasilacza w zestawie)

Obudowa	Mini Speed Dome, Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP66
Waga	2.16 kg	0.15 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera : 0.66 kg • Panel fotowoltaiczny : 0.43
Wymiary	150 x 65 x 100 mm	148 x 80 x 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera : 187 x 115 x 193 mm • Panel fotowoltaiczny : 284 x 182 x 57 mm
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	angielski
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata