

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">UCHWYT ELEKTROINSTALACYJNY KU-37-UV</a>	<a href="#">PATCHCORD RJ45/SFTP/8.1/3.0-GREY 3 m LANBERG</a>
			
	32115.38 HUF 39501.92 HUF	101.92 HUF 125.36 HUF	2405.77 HUF 2959.10 HUF
Średnica wewnętrzna	...	Ø 37 mm	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	...
Przewód	...	...	S/FTP kat. 8.1 : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...
Długość kabla	...	...	3 m
Średnica kabla	...	...	6.2 mm
Sposób mocowania rury	...	Wciskanie	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość łączenia uchwytów,</li> <li>• Materiał wykonania : PCV,</li> <li>• Odporność na promieniowanie UV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% przewód miedziany, AWG 26,</li> <li>• S/FTP - Oplot z siatki aluminiowej na całości oraz każda para dodatkowo foliowana (folia aluminiowa)</li> <li>• Powłoka LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) - nieznaczna ilość toksycznych gazów wydzielanych podczas spalania</li> <li>• Przepustowość : ≤ 40 Gb/s</li> <li>• Częstotliwość pracy : 2000 MHz (max)</li> <li>• Zgodność z ANSI/TIA/EIA-568-B</li> <li>• Spełniane normy : ISO/IEC 11801 class Ea</li> </ul>
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 @ PAL</li> </ul>	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 82 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...

Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	...	...
Audio	—	...	...
Menu ekranowe OSD	✓	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Zasilanie	12 V DC / 360 mA	...	...
Pobór mocy	≤ 4.3 W	...	...
Obudowa	Compact, Plastikowa	...	...
Kolor	Biały + Czarny	Czarny	Szary
Klasa szczelności	IP67	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.17 kg	...	0.12 kg
Wymiary	217 x 79 x 75 mm	52 x 48 x 16 mm	...
Obsługiwane języki	angielski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	...	Lanberg
SAP Code	300512811	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata