



	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-F5/FA/RACK	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision
		
	27.34 EUR 33.63 EUR	67.92 EUR 83.54 EUR
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Prąd znamionowy obciążenia	max. 10 A (łącznie)	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μ s	...
Maksymalny prąd wyładowczy	10 kA (L/N) - 8/20 μ s Typ 2	...
Czas reakcji	< 25 ns	...
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Przesłony torów prądowych • Filtr przeciwzakłóceńowy : ≤ 35 dB 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm

Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)
Długość kabla	2.9 m	...
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	...	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W
Obudowa	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.93 kg	0.29 kg
Wymiary	484 x 54 x 55 mm	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	300613623
Gwarancja	2 lata	3 lata