

	<a href="#">HUB USB 3.0 MH4PU-SV-BP</a>	<a href="#">UCHWYT DO PILOTA MC-755 MACLEAN</a>	<a href="#">MUROWY ZESTAW MONTAŻOWY USP-U30 DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH</a>	<a href="#">DUALNA CZUJKA KURTYNOWA MIKROFALA + PIR AGATE SATEL</a>
				
	76.86 PLN 94.54 PLN	24.85 PLN 30.57 PLN	98.78 PLN 121.50 PLN	365.00 PLN 448.95 PLN
Max. szerokość pilota	...	47 mm	...	...
Zastosowanie	...	...	...	Zewnętrzna
Materiał wykonania	...	ABS	Aluminium	...
Pyroelement	...	...	...	Podwójny
Regulacja kąta pochylenia:	...	...	15 ° ... 50 °	...
Rodzaj czujnika	...	...	...	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Złącza	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A	...	...	...
Zalecana wysokość montażu	...	...	...	2.4 m
Długość przewodu	150 cm	...	...	...
Zasięg	...	...	...	max. 14 m
Standard USB	3.0	...	...	...
Kąt detekcji	...	...	...	10 °
Obudowa	Aluminium + Tworzywo sztuczne	...	...	...
Regulacja czułości	...	...	...	• Czujnik PIR - Potencjometrem • Mikrofala (MW) - Potencjometrem
Wyjście alarmowe	...	...	...	• NC ,
Sygnalizacja LED	...	...	...	• 4 s Zielony - Czujnik MW • 2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu • 4 s Niebieski - Czujnik PIR
Pasma częstotliwości mikrofal	...	...	...	24.125 GHz
Odporność na zwierzęta	...	...	...	—
Funkcja antymaskingu	...	...	...	Aktywny antymasking IR
Czas sygnalizacji naruszenia	...	...	...	2 s
Cyfrowa kompensacja temperatury	...	...	...	✓
Klasa środowiskowa EN 50130-5	...	...	...	IIIa
Zasilanie	...	...	...	12 V DC / 25 mA
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu	...	...	...	0.3 ... 3 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	...	...	EN 50131-2-4, Grade 3

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Możliwość zamontowania na krawędzi blatu lub ramce monitora za pomocą zintegrowanej klamry skręcanej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowane w podstawę magnesy umożliwiają montaż do powierzchni metalowych</li> <li>• Estetyczne i solidne wykonanie</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> </ul>	Maksymalna moc montowanego panelu : 80 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasa szczelności - IP54</li> <li>• EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-4</li> <li>• Klasa środowiskowa EN 50130-5 : IIIa</li> <li>• Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr)</li> <li>• cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów</li> <li>• Odporność na zmiany warunków środowiskowych</li> <li>• Kontrola strefy podejścia</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li> </ul>
Kolor	...	Czarny	...	Biały
Waga	0.09 kg	0.03 kg	0.94 kg (łącznie)	0.092 kg
Wymiary	89 x 46 x 23 mm	110 x 55 x 27 mm	310 x 300 x 43 mm - każdy element	44 x 105 x 40 mm
Producent / Marka	ORICO	MACLEAN	...	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata