

	WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/5.9-G	WZMACNIACZ LED AMPBOX/BLEBOX 12 ... 24 V DC
		
	0.51 PLN 0.63 PLN	72.40 PLN 89.05 PLN
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty	...
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane	...
Mocowanie ekranu	Wkręcanie	...
Mocowanie żyły	—	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Średnica kabla	max. 5.9 mm	...
Impedancja	75 Ω	...
Materiał	Metal	...
Przykładowe zastosowanie	RG59	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca ze sterownikami LED : WLIGHTBOX-V3/BLEBOX, WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX, REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX, TWILIGHT-SWITCH/BLEBOX, PROXIDIMMER/BLEBOX, • Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	480 W
Całkowity maksymalny prąd	...	20 A (5 A / Kanał)
Liczba wejść	...	4
Liczba wyjść	...	4
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca 	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 480 W, • Wzmocnienie sygnału cyfrowego, • Korekcja sygnału : cyfrowa, • Zabezpieczenia : izolacja optyczna, • Duża wytrzymałość i wysoka wydajność, • Małe gabaryty
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Czarny
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.0032 kg	0.036 kg
Wymiary	Ø 11 mm x 20 mm	48 x 39 x 18 mm
Producent / Marka	...	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata