





	SPREŻONY GAZ COMPRESSED-AIR/600 SPRAY 600 ml AG TERMOPASTY	UNIWERSALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY KONTAKT- U/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	PATYCZKI CZYSZCZĄCE CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNANIEM TWARZY + CZYTNIK ATLO- FR-601
				
	19.99 PLN 24.59 PLN	24.79 PLN 30.49 PLN	22.20 PLN 27.31 PLN	199.00 PLN 244.77 PLN
Opakowanie	Spray 600 ml	Spray 400 ml
W opakowaniu	20 szt. - Podana cena za opakowanie	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1 m (max 1000 twarzy w bazie danych)
Wybrane cechy	Dołączona rurka pomaga usunąć zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	Unique EM 125kHz - Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 10 000
Wbudowany czytnik linii papilarnych	Pamięć 600 wzorów linii papilarnych
Zastosowanie	Skoncentrowany nadmuch do trudno dostępnych miejsc	Odtłuszczenie i mycie podzespołów i styków	<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie optyki • Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych • Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących) • Czyszczenie matryc LCD • Czyszczenie klawiatur, myszek oraz innych sprzętów elektronicznych, w których występują trudno dostępne miejsca 	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—
Wyjście wideo	—
Interfejs Wiegand	✓
Interfejs RS-485	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 1 - Wyjście przekaźnikowe

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej • Tryby identyfikacji : Rozpoznawanie twarzy, Odcisk palca, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 26 • Diody LED oraz dźwięk (buzzer) • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	≤ 3.6 W (praca) ≤ 2.2 W (standby)
Obudowa	Aluminium + Szkło hartowane, Wandalooodporna
Kolor	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	IP65
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.46 kg	0.35 kg	...	0.38 kg
Wymiary	Ø 66 x 284 mm	Ø 66 x 187 mm	123 x 12 x 4 mm	170 x 70 x 24 mm
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	ATLO
Gwarancja	2 lata