






	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL_DS-2CE16D8T-IT3F(2.8MM) - 1080p Hikvision	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-F5/FA/RACK	PRZEWÓD 2C-WJ-W-1.5M-HQ 1.5 m VITALCO	PROGRAMOWALNY RFID TAG ATLO-606*P100	ZESTAW DO ZARABIANIA ZŁĄCZ RJ45 NS-468/KIT
					
	37211.54 HUF 45770.19 HUF	10837.50 HUF 13330.12 HUF	2413.46 HUF 2968.56 HUF	33942.31 HUF 41749.04 HUF	3700.00 HUF 4551.00 HUF
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
Prąd znamionowy obciążenia	...	max. 10 A (łącznie)
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2300 W
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Standard	Unique EM 125kHz	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz
Kompatybilność	EM4100/4102	...
Przewód	2 x CINCH Wtyk / JACK 3.5 mm Wtyk STEREO
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	✓	...
Testowane kable	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
Nadruk numeru seryjnego	—	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V
Nominalny prąd wyładowczy	...	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Maksymalny prąd wyładowczy	...	10 kA (L/N) - 8/20 μs Typ 2
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H @ PAL
Obiektów	2.8 mm
Czas reakcji	...	< 25 ns
Wyłącznik	...	dwutorowy, podświetlany
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Przesłony torów prądowych Filtr przeciwzakłóceniuowy : ≤ 35 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Poziłaczane wtyki złącza, Aluminiowa obudowa złącza, Przewody wykonane z miedzi beztlenujowej OFC o wysokiej czystości, Doskonałe ekranowanie, Izolacja 100 MΩ, Wysoka jakość i precyzja wykonania zapewnia przesył sygnału bez zakłóceń i strat 	<ul style="list-style-type: none"> Zasięg : ~ 4 cm, Układ scalony 6605 Możliwość programowania za pomocą RUD-1 + PRT-32EM 	...
Zastosowanie	Wtyk RJ45 (8P8C) , Wtyk RJ12 (6P6C) , Wtyk RJ11 (6P4C) / DEC
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Długość kabla	...	2.9 m	1.5 m
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie)
Pobór mocy	≤ 3.4 W
Obudowa	Compact, Metalowa	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Kolor	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.56 kg	0.93 kg	0.072 kg	0.001 kg	0.12 kg 0.77 kg (łącznie)
Wymiary	226 x 87 x 82 mm	484 x 54 x 55 mm	...	$\varnothing 20$ x 0.61 mm	101 x 107 x 28 mm 260 x 170 55 mm (etui)
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	Hikvision	...	VITALCO	ATLO	...
SAP Code	300511195
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00