





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-V-XVR0801-AI 8 KANAŁÓW BCS View	ZASILACZ IMPULSOWY DRL-12V120W-1EN Delta Electronics
			
	104.00 PLN 127.92 PLN	995.00 PLN 1223.85 PLN	161.38 PLN 198.50 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Napięcie zasilania	90 ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Regulacja napięcia wyjściowego	10.8 ... 13.2 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	10 A
Moc zasilacza	120 W
Liczba wyjść	2 szt.
Sprawność	86 %
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Typ obudowy	DIN
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe • Przeciwprzepięciowe
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	> 700 000 godz.
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Pobór mocy	≤ 2.6 W
Obudowa	Compact - Plastikowa
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 tylko 1,2 CH , 1080p - 1920 x 1080 , 960 x 1080 - 1080N , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 960 x 1080 - 1080N , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 	...
Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Przepływność (bitrate)	...	32 ... 6144 kbit/s	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS View • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanafu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanafu02/ - Strumień pomocniczy	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Sterowanie zgodne z coax HD-TVI • RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
USB	...	2 x USB 2.0	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	Biały	Czarny	...
Waga	0.19 kg	1.2 kg	0.45 kg
Wymiary	174 x 70 x 68 mm	315 x 250 x 45 mm	123.4 x 123.6 x 30 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	APTI	BCS View	Delta Electronics
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00