



	ZASILACZ IMPULSOWY DRP-024V060W-1BN Delta Electronics	REJESTRATOR IP NVR304-32E2 32 KANALEY UNIVIEW
		
	216.62 PLN 266.44 PLN	3600.00 PLN 4428.00 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Standard	...	TCP/IP
Napięcie zasilania	86 ... 264 V AC	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Napięcie wyjściowe	24 V DC	...
Regulacja napięcia wyjściowego	24 ... 28 V	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Tolerancja napięcia	± 2 %	...
Wydajność prądowa zasilacza	2.5 A	...
Moc zasilacza	60 W	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Liczba wyjść	1 szt.	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Sprawność	86 %	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Typ obudowy	DIN	...
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	1000000 godz.	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s
Odporność na wibracje	IEC60068-2-6, 10 ... 150 Hz max. 3 G przez 60 minut	...
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 8 TB SATA Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1/5
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciove • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa 	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 °C ... 75 °C / < 95 %	...
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Detekcja dźwięku • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 12 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.37 kg	3.22 kg
Wymiary	32 x 121 x 125 mm	440 x 352 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	Delta Electronics	UNIVIEW
Gwarancja	5 lat	3 lata