

	REJESTRATOR IP NVR502-32B 32 KANALEY UNIVIEW	KONTAKTRON BRAMOWY KN-CA59L	STEROWNIK OŚWIETLANIA LED LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
			
	1887.09 PLN 2321.12 PLN	35.20 PLN 43.30 PLN	45.24 PLN 55.65 PLN
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna	...
Standard	TCP/IP
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	...	20 V	...
Maksymalny prąd przełączalny	...	10 mA	...
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGBW) 12-24V
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	...	19 mm	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	20 mm	...
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Maksymalne łączne obciążenie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Całkowity maksymalny prąd	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)
Liczba wejść	1
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264
Liczba wyjść	4 (zasilanie)
Przepływność (bitrate)	max. 320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	2 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Typ złącza	<ul style="list-style-type: none"> • zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa • Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Długość przewodów : 40 cm 	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Srebrny	Biały
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...	—
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80

RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Waga	1.7 kg	0.18 kg (łącznie)	0.03 kg
Wymiary	380 x 321 x 53 mm	106 x 48 x 9.5 mm - Kontaktron 106 x 15.5 x 15.2 mm - Magnes	75 x 36 x 17 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW	...	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00