

	REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA	OŚLONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-S/INF	CZUJNIK ZMIERZCHOWY MCE-35
			
	12307.69 CZK 15138.46 CZK	1.60 CZK 1.97 CZK	241.48 CZK 297.02 CZK
Przeznaczenie	...	Oślona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...
Przetwornik	CMOS
Materiał	...	Guma	...
Wielkość matrycy	2 Mpx
Maksymalne obciążenie	15 A / 3450 W
Próg załączania oświetlenia	< 2 Lux ... 100 Lux
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Temperatura pracy	-20 °C ... 40 °C
Standard	TCP/IP
Oświetlacz IR	✓
Oświetlacz LED	✓
Pomiar temperatury	—
Zakres pomiaru temperatury	—
Dokładność pomiaru temperatury	—
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	• 13.56 MHz S50 • Pamięć 500 kart RFID
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Interfejs RS-232	—
Interfejs Wiegand	—
USB	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio	Komunikat głosowy
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	Wbudowany
ONVIF	—

Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	220 ... 240 V AC
Pobór mocy	≤ 18 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...	Plastikowa
Kolor	Czarny + Srebrny	Szary	...
Klasa szczelności	—	...	IP65
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką) 	0.001 kg	0.098 kg

Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką) 	27 x 12 x 15 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 48 x 63 x 27 mm • 42 x 71 x 29 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata