




	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR302-09S2 9 KANAŁÓW UNIVIEW</a>	<a href="#">DYSK DO REJESTRATORA HDD-ST4000VM000 4TB 24/7 PIPELINE SEAGATE</a>	<a href="#">KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X0.75</a>
			
	2235.83 DKK 2750.07 DKK	1067.68 DKK 1313.25 DKK	3.22 DKK 3.96 DKK
Pojemność	...	4 TB	...
Standard	TCP/IP	...	...
Interfejs	...	Serial ATA/600	...
Prędkość obrotowa	...	5900 obr./min	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...	...
W odcinku	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>
Format szerokości	...	3.5 "	...
Pamięć cache	...	64 MB	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...	...
Średni czas dostępu	...	9 ms	...
Żyła wewnętrzna	...	...	2 x Ø 0.75 mm Cu-OFC Linka
Technologia	...	NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkowania zadań	...
Obsługa audio	• 9 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	PVC
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	...	✓	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...	...
Kolor powłoki	...	...	Bezbarwny
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...	...
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s	...	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 8 TB SATA	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 9 kamer	...	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP	...	...
ONVIF	✓	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...	...
Porty szeregowy	—	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery PTZ Uniview	...	...
Detekcja ruchu	✓	...	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...	...

Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Alarm zaniku sygnału VIDEO</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> </ul>	...	...
Obsługa myszą	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	—	...	...
Zasilanie	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	max. 15 W (bez HDD)	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...
Waga	1.75 kg	0.610 kg	...
Wymiary	380 x 322 x 53 mm	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW	Seagate	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata