

	OBUDOWA DYSKU TWARDEGO MCE-582 SSD M.2 SATA MACLEAN	UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-5-28X28/W	KAMERA IP APTI-AI508V2-28W-L Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm
			
	58.96 PLN 72.52 PLN	0.66 PLN 0.81 PLN	256.00 PLN 314.88 PLN
Wymiary otworów	...	5 x 2 mm	...
Standard	TCP/IP
Średnica otworu montażowego	...	Ø 6 mm	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Montaż	...	<ul style="list-style-type: none"> • Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną, • Montaż za pomocą wkrętów 	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x M.2 SATA III : 2230 / 2240 / 2260 / 2280
Wyjścia	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x

WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	19.12
Interfejs RS-485	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi
Zasilanie	5 V DC - z portu USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 4.2 W
Obudowa	Plastikowa	...	Dome - Aluminium
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.05 kg	...	0.45 kg
Wymiary	118 x 40 x 9 mm	28 x 28 x 7 mm	Ø 96 x 91 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	MACLEAN	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata