





	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-DC/BLEBOX Wi-Fi, 12 / 24 V DC	GNIAZDO NATYKOWE PODWÓJNE AQUANT-G2/V2/EPN 230 V AC 16 A IP65 Elektro-Plast	ZŁĄCZE POMIAROWE 2-STYKOWE LSA-W	KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA
				
	101.63 PLN 125.00 PLN	70.12 PLN 86.25 PLN	2.60 PLN 3.20 PLN	2081.00 PLN 2559.63 PLN
Liczba styków	2 szt.	...
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Ilość obsługiwanych przejść	2
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A
Współpraca	Współpraca z systemami kontroli dostępu
Uziemienie	...	✓
Napięcie znamionowe	12 / 24 V DC	230 V AC
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane
Ilość obsługiwanych czytników	• 2 szt. RS-485, • 2 szt. Wiegand
Współpraca z akumulatorem	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2
Typ gniazda	...	2 x CEE 7/5, Natykowe
Przesłona ochronna	...	✓
Montaż	...	Wkręty montażowe
Maksymalne łączne obciążenie	• 1150 VA @ 230 V AC / 1150 W (obciążenie rezystancyjne), • 150 W @ 30 V DC
Całkowity maksymalny prąd	• 5 A @ 230 V AC • 5 A @ 30 V DC
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	1
Komunikacja	• 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45)
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Protokoły sieciowe	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Tryby pracy	• Główny tryb sterowania • Podrzędny tryb sterowania

Klasa szczelności	IP20	IP65
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Przesłony torów prądowych • Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dźwigni gumowych • Układ pionowy • Zgodność z PN-EN-60669-1:2006 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek) • 1000 zaindeksowanych użytkowników • Obsługa do 3000 odcisków palców • Pamięć 5000 kart RFID • Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów • 128 harmonogramów czasowych • Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych • Zabezpieczenia antysabotażowe • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Sygnał dźwiękowy - Buzzer • Biała lista, Czarna lista • Wbudowany web-serwer • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite • Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka • Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji • Zgodność z ONVIF
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (praca) • max. 14.4 W @ PoE (praca)
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)

Kolor	Czarny	Szary RAL7035	...	Biały
Klasa odporności mechanicznej	...	IK07	...	IK06
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.024 kg	0.3 kg	0.003 kg	0.72 kg
Wymiary	36 x 27 x 22 mm	76 x 163 x 56 mm	49 x 14 x 9.5 mm	186 x 186 x 58 mm
Producent / Marka	BleBox	Elektro-Plast	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00