




	KAMERA IP IPC2124LB-SF40KM-G - 3.7 Mpx 4 mm UNIVIEW	KAMERA IP DS-2CD1623G2-LIZU(2.8-12MM) ColorVu - 1080p - MOTOZOOM Hikvision	KOSZYK NA 4 AKUMULATORY AKC-X4/18650
			
	1178.90 DKK 1450.05 DKK	2070.21 DKK 2546.36 DKK	22.15 DKK 27.24 DKK
Rozmiar	18650
Standard	TCP/IP	IP	...
Ilość ogniw	4
Połączenie złącz	szeregowe
Natężenie I	max. 1 A
Wielkość matrycy	4 Mpx
Materiał	Tworzywo sztuczne
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	50 m	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	4 mm	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 79 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)	102 ° ... 31 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	50 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...
Audio	—	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	6	...
ONVIF	✓	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 554	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	8000	...
Port ONVIF	80	80	...

RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • sabotaż wideo 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 900 mA	...
Pobór mocy	≤ 5.5 W	• ≤ 12.9 W @ PoE • ≤ 11 W @ 12 V DC	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.48 kg	0.7 kg	0.024 kg
SAP Code	...	311325224	...
Wymiary	165 x 63 x 63 mm	Ø 105 x 252 mm	• 76 x 80 x 20 mm • 14 cm - Długość przewodów
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	UNIVIEW	Hikvision	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	...