



	TRANSMITER UTP / COAXIAL EOC-110KIT KOMPLET 2 SZT	ODBICIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC
		
	230.40 PLN 283.39 PLN	35.76 PLN 43.98 PLN
Porty LAN	1 szt. RJ45 1 szt. Gniazdo BNC	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps Half Duplex	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V
Zasięg transmisji	200 m @ RG6	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	60 ... 120 W
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Liczba wejść	...	0
Liczba wyjść	...	1
Typ złącza	...	Płytki PCB (lutowanie)
Komunikacja bezprzewodowa	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci 	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Tryby pracy : NO, NC, bistabilny, • Zgaszenie światła przy niedomkniętych drzwiach • Małe gabaryty, • Możliwy montaż w profilu
Obudowa	...	—
Klasa szczelności	...	—
Kolor	...	—
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.055 kg (pojedynczy element)	0.001 kg
Wymiary	72 x 25 x 25 mm (pojedynczy element)	38 x 10 x 4 mm
Producent / Marka	...	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata