

	<a href="#">KAMERA IP IPC2124LE-ADF28KMC-WL-BLACK ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA</a>	<a href="#">ROZGAŁĘŹNIK WTYCZKOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRAZIECIOWYM ACAR-MINI-AGD</a>
			
	892.14 PLN 1097.33 PLN	37.80 PLN 46.49 PLN	41.48 PLN 51.02 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W	2300 W
Czas reakcji	...	< 25 ns	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	2 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V
Napięcie maksymalne	...	...	250 V / 50 Hz
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz	...
Nominalny prąd wyładowczy	...	...	2 kA (L/N) - (8/20μs)
Filtr przeciwzakłóceniuowy	...	RFI ≤ 10 dB	...
Maksymalny prąd wyładowczy	...	4.5 kA	10 kA (L/N) - (8/20μs)
System ochrony przeciwporażeniowej	...	...	Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	...
Maksymalna absorpcja energii	...	150 J	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Wyłącznik	...	podświetlany	...
Długość kabla	...	1.8 m	...
Kąt widzenia	• 113 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	...	...

Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Temperatura pracy	...	5 °C ... 50 °C	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...	...
ONVIF	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka)</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 750 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	≤ 9 W	...	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne (ABS)	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Kolor	Czarny	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.42 kg	0.306 kg	0.12 kg
Wymiary	191 75 x 74 mm	305 x 50 x 40 mm	131 x 55 x 75 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW	AKYGA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata