

	LISTWA ZASILAJĄCA PR-3M-3G/B (3 GNIAZDA) 2.8 m	LISTWA ZASILAJĄCA PR-3M-3G/W (3 GNIAZDA) 2.8 m	KAMERA IP BCS-B-EIP45VSR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM
			
	36.41 SEK 44.78 SEK	43.48 SEK 53.48 SEK	1724.89 SEK 2121.61 SEK
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A	10 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	2500 W	...
Liczba gniazd sieciowych	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	...
Bezpiecznik	—	—	...
Wyłącznik	—	—	...
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²	3 x 1.5 mm ²	...
Długość kabla	2.8 m	2.8 m	...
Rozdzielczość	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	...	• 103 ° ... 31 ° (dane producenta) • 102 ° ... 35 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	30 m
Interfejs RS-485	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-TX (RJ-45)

Protokoły sieciowe	...	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10
ONVIF	...	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	...	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4
Zasilanie	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 6 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	Biały	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C

Waga	0.36 kg	0.39 kg	0.66 kg
Wymiary	154 x 54 x 39 mm	154 x 54 x 39 mm	Ø 129 x 110 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski
Producent / Marka	...	...	BCS BASIC
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00