

	<a href="#">INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ABAX/ABAX2 ASW-200-F 2300 W SATEL</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 PAPW4A- U3-015-BK-EP</a>
		
	250.00 PLN 307.50 PLN	29.28 PLN 36.01 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 / 60 Hz	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x wtyk - USB-A</li> <li>• 4 x gniazdo - USB-A</li> </ul>
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Długość przewodu	...	15 cm
Pobór mocy	1 W (tryb czuwania)	...
Standard USB	...	3.0
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.	...
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)	...
Typ wtyczki	CEE 7/7	...
Uziemienie	✓	...
Komunikacja bezprzewodowa	Satel ABAX/ABAX2, 868.0 ... 868.6 MHz	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdalna aktualizacja oprogramowania,</li> <li>• Zdalna konfiguracja,</li> <li>• Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES,</li> <li>• Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję,</li> <li>• Sygnalizacja LED - Pobór prądu / Sygnalizacja awarii</li> <li>• Tryby pracy : manualny / manualny lub dostęp zdalny / manualny lub dostęp zdalny ( funkcja blokowania )</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Zasięg działania w terenie otwartym : 1000 m ABAX2, 500 m ABAX</li> <li>• Zabezpieczenia : Przeciążeńiowe, Termiczne</li> <li>• Łatwa obsługa</li> <li>• Klasa środowiskowa EN 50130-5 : II</li> <li>• Spełniane normy : EN50130-4, EN50130-5</li> </ul>	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Jasny szary	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 93 % ± 3 %	...
Waga	0.062 kg	0.035 kg
Wymiary	Ø 45 x 70 mm	98 x 34 x 13 mm
Producent / Marka	SATEL	ORICO
Gwarancja	2 lata	2 lata