

	ROUTER ER-X EdgeMAX UBIQUITI	PRZEŁĄCZNIK DVI + USB CS-22D
		
	273.06 PLN 335.86 PLN	281.52 PLN 346.27 PLN
Wejście	...	2 szt. DVI + 2 szt. USB
Standardy	IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q	...
Procesor	Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc	...
Wyjście	...	1 szt. DVI + 2 szt. USB
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 1920 x 1200 px
Porty LAN	5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interfejs WAN	konfigurowalny	...
Kontrolki LED	Power, LAN	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Zapora sieciowa NAT • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV 	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie EdgeOS, • Oprogramowanie PC • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q VLAN • PPPoE • Routing statyczny • DHCP • Zgodność z IPv6 • IGMP • NAT • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Dynamic DNS • Klient - wsparcie dla Radiusa • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET • Możliwość zasilania za pośrednictwem Passive PoE przez port eth4/Poe OUT - 24 V ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) • Możliwość montażu na ścianie 	...
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie) • Passive PoE 24 V - port eth0/PoE IN 	...
Pobór mocy	max. 5 W	...
Obudowa	Metalowa	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.172 kg	0.34 kg
Wymiary	110 x 75 x 22 mm	100 x 107 x 30 mm
Producent / Marka	UBIQUITI	ATEN
Gwarancja	2 lata	2 lata