

	TESTER GNIAZD SIECIOWYCH Z FUNKCJA SPRAWDZANIA RCD UT-07B-EU UNI-T	TESTER DO KABLI FS-8114 FORSCHER	WTYCZKA KATOWA 3390-02/EPN 250 V 16 A Elektro-Plast
			
	100.31 SEK 123.38 SEK	1493.36 SEK 1836.83 SEK	17.69 SEK 21.76 SEK
Napięcie znamionowe	230 V AC	...	250 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	16 A
Uziemienie	...	...	✓
Testowane kable	...	STP / UTP kat. 5, 5e, 6 - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Kabel koncentryczny	...
Przewód elektryczny	...	...	max. 3 x 1.5 mm ²
Zaciski kablowe	...	...	zaciski skręcane
Typ wtyczki	...	...	CEE 7/7 (Uni-Schuko)
Zasilanie	...	2 x Bateria 9V, typ 6F22 (Nadajnik / Odbiornik - w zestawie)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	...
Klasa szczelności	IP40	...	...
Kolor	...	...	Czarny

Wybrane cechy	• Test RCD (test wyłącznika różnicowo-prądowego) : ~ 30 mA • Test położenia przewodu fazowego • Sygnalizacja braku uziemienia • Sygnalizacja braku fazy • Sygnalizacja braku przewodu neutralnego • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uziemienia • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uziemienia oraz braku uziemienia	• Menu ekranowe OSD : polski, angielski • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Pomiar długości przewodu • Długość przewodów : 1 ... 2000 m • Metoda pomiaru : pojemnościowa • Częstotliwość pomiaru : 130 kHz • Funkcja "znajdź port" - szybkie wyszukiwanie portu w urządzeniu sieciowym • Wyszukiwanie i testowanie kabli w trybie PoE • Pomiar napięć na żyłach PoE • Test integralności par • Wbudowany laserowy tester światłowodów VFL - max. 10 km, Złącza : 2.5 mm typu SC/FC/ST • Zapis wyników pomiarów w pamięci urządzenia • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 60 V AC / 48 V DC - Nadajnik • Automatyczne wyłączanie • Alarm niskiego poziomu baterii	...
Waga	0.08 kg	0.21 kg - Nadajnik 0.14 kg - Odbiornik	0.034 kg
Wymiary	65 x 65 x 72 mm	152 x 78 x 35 mm - Nadajnik 210 x 46 x 30 mm - Odbiornik	70 x 39 x 56 mm
Producent / Marka	UNI-T	FORSCHER	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata