



	HUB USB 3.0 H1208B	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY ATLO-TS1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	2043.81 HUF 2513.89 HUF	5208.57 HUF 6406.54 HUF
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury • włączanie/wyłączanie urządzeń
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x wtyk - USB-C • 4 x gniazdo - USB-A 	...
Zasilanie	...	85 ... 250 V
Długość przewodu	18 cm	...
Standard USB	3.0	...
Pomiar temperatury	...	-50 °C ... 125 °C ± 0.5 °C
Producent / Marka	UNITEK	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3000 W
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	1
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS

Wybrane cechy	Solidne wykonanie	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik temperatury : DS18B20 - Dokładność pomiaru $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C}$ @ $-10 \text{ }^\circ\text{C}$... $85 \text{ }^\circ\text{C}$ • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośmem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Pamięć ustawień po zaniku zasilania, • Pomiar energii, wykres historii zużycia energii, • Do zastosowań wewnętrznych
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	$0 \text{ }^\circ\text{C}$... $40 \text{ }^\circ\text{C}$
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.03 kg	0.1 kg (łącznie)
Wymiary	88 x 17 x 9 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (długość kabla) - Sonda
Gwarancja	2 lata	2 lata