





	MIERNIK CĘGOWY UT-202A UNI-T	MODUŁ DZWONIENIA CDNA-M17-32 ACO	ROUTER WIFI N3 2.4 GHz 300 Mb/s DAHUA	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5104HE-I3 4 KANAŁY DAHUA
				
	85.33 PLN 104.96 PLN	112.46 PLN 138.33 PLN	55.00 PLN 67.65 PLN	935.00 PLN 1150.05 PLN
Kompatybilność	...	ACO CDNA
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...
Liczba obsługiwanych abonentów	...	16 (max)
Typ instalacji	...	Analogowy : 4, 5, 6 żyłowa
Typ anteny	2 x Antena dookólna - Zintegrowana, 3 dBi	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejście	...	1 x Podłączenie do centrali 1 x Złącze do podłączenia modułu CDNA M1-16
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n	...
Wejścia wideo	4 szt. BNC
Prędkość transmisji	300 Mb/s	...
Wyjście	...	16 x Złącza ARK - Linie wywołania
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Porty LAN	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN	...
Kontrolki LED	Status	...
Wejścia audio	4 szt. - CINCH 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Serwer DHCP	✓	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Pomiar napięcia DC	200 mV ± (0.8% + 3) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8% + 1) @ 0.01 V ... 200 V ± (0.8% + 1) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0% + 3) @ 1 V
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin123	...
Moc nadajnika	max. 20 dBm	...
Pobór mocy	≤ 3.2 W	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Pomiar napięcia AC	2 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 20 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V ... 200 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC	—
Pomiar prądu AC	20 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A , 200 A ± (1.5% + 5) @ 0.1 A ... 600 A ± (2.0% + 8) @ 1 A
Rozdzielczości zapisanego obrazu	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał

Pomiar rezystancji	200 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1.5% + 2) @ 0.01 MΩ
Tryby pracy	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Pomiar pojemności	—
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Pomiar indukcyjności	—
Pomiar częstotliwości	—
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA
Pomiar temperatury	—
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓
Test diody	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu	✓
RS-232	—
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagrań twarzy na podstawie max 8 zdjęć z uwzględnieniem prognozy podobieństwa (dla każdego zdjęcia osobno) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line



Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 / 3
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Funkcja wskazywania wartości maksymalnej • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie, • W komplecie znajduje się praktyczne etui 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • DMZ • UPnP • lista klientów DHCP 	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi i pojazdów • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia
USB	—	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	Bateria 9V, typ 6LR61 - w zestawie	...	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Czarny
Waga	0.23 kg	0.045 kg	0.13 kg	1.18 kg
Wymiary	211 x 75 x 28 mm	71 x 70 x 19 mm	152 x 150 x 125 mm	325 x 257 x 55 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	UNI-T	ACO	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata