

	ŚCIAGACZ IZOLACJI STRF/KLUCZ	ŚCIAGACZ IZOLACJI HT-700D	KAMIEŃ ZACISKOWY HT-3K	ROUTER RUT142 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	WKRETY DO MONTAŻU ADAPTERÓW ŚWIATŁOWODOWYCH SM-AD*P100
					
	39.78 PLN 48.93 PLN	27.20 PLN 33.46 PLN	3.20 PLN 3.94 PLN	249.40 PLN 306.76 PLN	11.49 PLN 14.13 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...
Materiał	PET	Metal / PET	Metal
Typ anteny	Gniazdo SMA-RP - bez anteny	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	...
Gwint	Ø 2.2 x 9.5 mm
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s	...
Porty LAN	1 x 10 / 100 Mbps	...
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 Mbps	...
Zastosowanie	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59	Żyła : 0.2 ... 6 mm ²	Kabel koncentryczny RG-8 , Kabel koncentryczny RG-11 , Kabel koncentryczny RG-174 Kabel koncentryczny RG-179 ... RG-213 , Kabel koncentryczny H-1000
Kontrolki LED	Power, WAN, LAN	...
Wymiary otworów	0.010 " - 2.54 mm 0.128 " - 3.25 mm 0.429 " - 10.90 mm
LTE	—	...
QSS	—	...
WDS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
DDNS	Współpraca > 25	...
Tryby pracy	Access Point, Station	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC • Firewall • Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Biała lista / Czarna lista 	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.1	...
System operacyjny	RutOS (Linux OS based)	...
Aktualizacja firmware	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonałe ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły • Możliwość zastosowania do płaskich przewodów telefonicznych o szerokości 8 mm • Regulowany ogranicznik z podziałką długości • Obcinarka • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów 	Zacisk żyły oraz ekranu Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Mesh, • Zgodność z protokołem Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Routing statyczny / dynamiczny • Wsparcie dla technologii VoIP, • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa DHCP Relay • Równoważenie obciążenia pasma • Możliwość pracy jako Hotspot, • Obsługa VLAN • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Zgodność z protokołem MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Interfejs komunikacyjny - Port RS-232, • Przycisk RESET • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Montaż na szynie DIN, • 3-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30 	...
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, WEEE	...
Zasilanie	• 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1	...
Pobór mocy	≤ 2 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 75 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	...	0.21 kg	0.06 kg	0.15 kg	...
Wymiary	...	170 x 88 x 21 mm	36 x 33 x 10 mm	123 x 69 x 25 mm	Ø 3.9 x 10.9 mm
Producent / Marka	Teltonika	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	...