



	SWITCH POE GTX-B1-10-82G 8-PORTOWY	DETEKTOR PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM, METALU I DREWNA UT-387B UNI-T
		
	296.00 PLN 364.08 PLN	216.52 PLN 266.32 PLN
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Zasięg czujnika	...	<ul style="list-style-type: none"> • Drewno : 20 mm, • Metal : 80 mm, • Przewody pod napięciem AC : 50 mm
Zarządzanie	—	...
Producent / Marka	...	UNI-T
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE 	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps 	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8 	...
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...
Tablica adresów MAC	2k	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna kalibracja po włączeniu, • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa, • Funkcja ZOOM - Dokładniejsza lokalizacja małych elementów metalowych z wizualizacją ich lokalizacji
Certyfikaty	CE, FCC Class B	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...
Zasilanie	100 ... 265 V AC	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	...
Waga	0.77 kg	0.23 kg - Bez baterii
Wymiary	210 x 150 x 35 mm	220 x 83 x 36 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata