




	REJESTRATOR IP NVR5216-16P-EI 16 KANAŁÓW 16 PoE WizSense DAHUA	REJESTRATOR IP NVR5216-EI 16 KANAŁÓW WizSense DAHUA	LISTWA ZASILAJACA AK-SP-05U (5 GNIAZD + 2 USB) AKYGA
			
	4585.00 PLN 5639.55 PLN	3067.00 PLN 3772.41 PLN	59.32 PLN 72.96 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx	max. 32 Mpx	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Czas reakcji	< 25 ns
Obsługa audio	• 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	• 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...
Liczba gniazd sieciowych	• 5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V, • 2 porty USB 2A/5V
Wejścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH	...
Bezpiecznik automatyczny zwłocznicy	10 A / 250 V
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Filtr przeciwzakłóceńowy	RFI ≤ 10 dB
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA
Przepływność (bitrate)	max. 384 Mb/s	max. 384 Mb/s	...
Maksymalna absorpcja energii	150 J
Obsługiwane dyski twarde	2 x 16 TB SATA	2 x 16 TB SATA	...
Wyłącznik	podświetlany
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Długość kabla	1.5 m
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 4 Mpx (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 12 kamer @ 4 Mpx (AI)	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 4 Mpx (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 12 kamer @ 4 Mpx (AI)	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register	...
ONVIF	21.12	21.12	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	37777	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0 	...
Porty szeregowe	RS-485, RS-232	RS-485, RS-232	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2	4 / 2	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne 	...
Detekcja ruchu	✓	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranymi twarzami według podobieństwa • Strefy prywatności • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa ciepła • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranymi twarzami według podobieństwa • Strefy prywatności • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) • Praca w klastrze <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa ciepła • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) 	...
Obsługa myszą	✓	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	—	...
Switch PoE	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) + ePoE
Maksymalne łączne obciążenie switcha	130 W
Zasilanie	100 ... 240 V AC / 47 ... 63 Hz	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	max. 10 W (bez HDD)	max. 10 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	5 °C ... 50 °C
Waga	2.66 kg	1.53 kg	0.318 kg
Wymiary	375 x 329 x 53 mm	375 x 284 x 55 mm	305 x 50 x 40 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	AKYGA
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00