



	SEPARATOR WIDEO D-SEP2/HD	RADAR MIKROFALOWY DS-PR1-60 Hikvision
		
	25.58 PLN 31.46 PLN	10013.00 PLN 12315.99 PLN
Zastosowanie	...	Zewnętrzna
Rodzaj czujnika	...	Mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu	...	1.2 m ... 4 m
Zasięg	...	60 m
Kąt detekcji	...	100 °
Regulacja czułości	...	Automatyczna
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	...
Rodzaj urządzenia	Pasywne	...
Liczba wejść	1 szt. Gniazdo BNC	...
Liczba wyjść	1 szt. Wtyk BNC	...
Impedancja wejściowa	75 Ω	...
Impedancja wyjściowa	75 Ω	...
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	16 V DC	...
Protokoły sieciowe	...	HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, SSH
Wyjścia alarmowe	...	3 szt. : 0.5 A / 125 V AC 1 szt. : 10 A / 240 V AC
Sygnalizacja LED	...	✓
Pasmo częstotliwości mikrofal	...	24 GHz
Odporność na zwierzęta	...	max. 20 kg
Funkcja antymaskingu	...	✓
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB 	...
Wykrywalna prędkość ruchu	...	-8.7 ... +8.7 m/s
Tłumienie przelotowe	0.5 dB	...
Szerokość pasma	180 MHz	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna ilość obserwowanych obiektów : 32 • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Kontrola strefy podejścia • Wyświetlanie położenia i kierunku ruchu obiektu oraz przebytej przez niego drogi • Wykrywanie obiektów poruszających się w sposób niestandardowy (czołganie się, poruszanie się w przysiadzie lub na kolanach) • Możliwość współpracy z maksymalnie 4 kamerami Speed Dome w zakresie automatycznego śledzenia wykrytych przez radar obiektów • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Przycisk RESET
Zasilanie	—	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA • PoE (802.3at)
Pobór mocy	...	max. 10 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	-40 °C ... 65 °C
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa odporności mechanicznej	...	IK09
Waga	0.03 kg	1.84 kg
Wymiary	60 x 28 x 22 mm	228 x 206 x 61 mm
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	302401144
Gwarancja	2 lata	3 lata