



	UCHWYT NAROŻNIKOWY KAMERY DS-1602ZJ-BOX- CORNER Hikvision	KAMERA HD-CVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD42212I- HC - 1080p 5.3 ... 64 mm DAHUA
		
	682.00 PLN 838.86 PLN	1707.00 PLN 2099.61 PLN
Odpowiedni dla kamer	Hikvision	...
Standard	...	HD-CVI, PAL
Materiał	Aluminium / Stal	...
Przetwornik	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
SAP Code	302700812	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Oświetlacz IR	...	—
Obiektyw	...	5.3 ... 64 mm
Kąt widzenia	...	58 ° ... 4.9 °
Zoom optyczny	...	x 12
Zoom cyfrowy	...	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	...	✓
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	-2 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	...	300 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Sterowanie	...	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Wyjście wideo	...	HD-CVI / PAL, 1 Vpp 75 Ω
Audio	...	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów	...	300

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Ustawiane trasy ruchu	...	8
Skanowanie w poziomie	...	✓
Parkowanie (Park action)	...	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • 24 Konfigurowalne strefy prywatności • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Menu ekranowe OSD	...	✓
Zasilanie	...	24 V AC / 1500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 10 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP66
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	8 kg	1.90 kg
Wymiary	546 x 314 x 256 mm	Ø 170 x 155 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata