



	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B04-I 4 KANAŁY DAHUA</a>	<a href="#">ANTENA SZEROKOPASMOWA SPARTA-COMBO OPTICUM</a>
		
	180.28 CAD 221.74 CAD	29.69 CAD 36.52 CAD
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Odbierane kanały	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ... 12,</li> <li>• 21 ... 60</li> </ul>
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Zysk energetyczny	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ... 7 dB - VHF,</li> <li>• 10 ... 15 dB - UHF</li> </ul>
Polaryzacja	...	Pozioma / Pionowa
Impedancja	...	75 Ω
Wejścia audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. CINCH,</li> <li>• 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany filtr LTE</li> <li>• Ilość elementów : 9</li> <li>• Złącze anteny : Gniazdo F</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 ,</li> <li>• IP : 1080p - 1920 x 1080</li> </ul>	...
Regulacja prędkości zapisu	1080p IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...

Tryby pracy	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 100BASE-TX	...
Przepływność (bitrate)	32 ... 4096 kbit/s	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI	...

Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
USB	2 x USB 2.0	...
Wybrane funkcje	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	Czarny	...
Waga	0.54 kg	1.8 kg
Wymiary	198 x 203 x 42 mm	1000 x 820 x 550 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	DAHUA	OPTICUM
Gwarancja	3 lata	2 lata