



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-700D</a>
		
	388.00 PLN 477.24 PLN	27.20 PLN 33.46 PLN
Materiał	...	Metal / PET
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Zastosowanie	...	Żyła : 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup>
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonałe ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły</li> <li>• Możliwość zastosowania do płaskich przewodów telefonicznych o szerokości 8 mm</li> <li>• Regulowany ogranicznik z podziałką długości</li> <li>• Obcinarka</li> <li>• Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów</li> </ul>
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 ° (dane producenta)</li> <li>• 85 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 380 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.5 W	...
Obudowa	Compact Plastik + Metal	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.3 kg	0.21 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm	170 x 88 x 21 mm
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata