

	CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR DT8016AF4 HONEYWELL	GNIAZDO KEYSTONE GA-2FX/ET	PENDRIVE FD-128/ULTRAFLAIR-SANDISK 128 GB USB 3.0 SANDISK	CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR OPAL- PRO SATEL	CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR GREY- PLUS SATEL	UCHWYT KAMERY DS-1605ZJ Hikvision	PATCHCORD JEDNOMODOWY PC-2SC/2SC-50 50 m
							
	65.80 GBP 80.93 GBP	1.86 GBP 2.29 GBP	11.75 GBP 14.45 GBP	102.61 GBP 126.21 GBP	28.80 GBP 35.42 GBP	35.29 GBP 43.41 GBP	11.36 GBP 13.97 GBP
Miejsce na złącza	...	2 szt. dla modułów Keystone
Zastosowanie	Wewnętrzna	Zewnętrzna	Wewnętrzna
Rozstaw otworów montażowych	84 x 46 mm	...
Pojemność	128 GB
Typ złącza	USB 3.0	SC/UPC <-> SC/UPC
Mocowanie	...	Ø 60 mm (puszka podtynkowa)
Pyroelement	Podwójny	Podwójny
Ilość otworów	4	...
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Srednica uchwytu	Ø 172 mm	...
Prędkość zapisu	~ 60 MB/s
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 µm
Zalecana wysokość montażu	2.1 ... 2.7 m	2.4 m
Odpowiedni dla kamer	Hikvision	...
Prędkość odczytu	≤ 150 MB/s
Tłumienność całkowita	≤ 0.3 dB
Materiał	...	PET	Aluminium	...
Zasięg	max. 16 x 22 m	max. 12 x 15 m	13 x 10 m
Kąt detekcji	75 °	100 °
Długość	50 m
Regulacja czułości	Płynna regulacja czułości czujnika MW przy użyciu potencjometru	16-stopniowa - Sterowanie za pomocą przycisków, Pilot zdalnego sterowania	• Czujnik PIR - Potencjometrem • Mikrofala (MW) - Potencjometrem
Wyjście alarmowe	NC	NC
SAP Code	302701458	...
Sygnalizacja LED	Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia	• 4 s Zielony - Czujnik MW • 2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu • 4 s Żółty - Czujnik PIR
Wyjście sabotażowe	✓	NC
Pasma częstotliwości mikrofal	10.525 GHz	24 GHz	24 GHz
Odporność na zwierzęta	—	≤ 20 kg	≤ 15 kg
Funkcja antymasking	✓	Aktywny antymasking IR	✓
Czas sygnalizacji naruszenia	3 s	2 s	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść	30 mA / 25 V DC	• 40 mA / 16 V DC - Wyjście przełącznikowe • 50 mA / 12 V DC - Tryb dzień/noc, OC	40 mA / 16 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury	—	✓	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade)	EN 50131-2-4, Grade 3	EN 50131-2-4, Grade 3
Klasa środowiskowa EN 50130-5	II	IIIa
Zasilanie	9.0 ... 15 V DC / 14 mA (max)	12 V DC / 20 mA	12 V DC / 18 mA
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-40 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 3 m/s	0.3 ... 3 m/s
Kolor	Biały	Biały	...	Biały	...	Biały	...
Wybrane cechy	• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Zintegrowane rezystory EOL - konfiguracja za pomocą przełączników DIP • Kontrola strefy podejścia • Lustrzana optyka	...	• Dołączone oprogramowanie SanDisk SecureAccess • Lekka i wytrzymała obudowa • Małe gabaryty	• Klasa szczelności - IP54 • EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-4 • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Kontrola strefy podejścia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Czujnik zmierzchowy - wyjście otwarty kolektor (OC), • Zdalne zarządzanie	• Wykonane zgodnie z wymaganiami: G.652 D • powłoka PVC
Waga	0.14 kg	0.065 kg	...	0.180 kg	0.1 kg	1.10 kg	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	119 x 68 x 47 mm	78 x 78 x 25 mm	42 x 13 x 7 mm	139 x 65 x 58 mm	63 x 96 x 49 mm	315 x 184 x 172 mm	...
Producent / Marka	Honeywell	...	SANDISK	SATEL	SATEL	Hikvision	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00