




	<a href="#">ELEKTRODY ELEKTRODY-SEL</a>	<a href="#">OBEJMA RUROWA OR3-50W6</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP TC-R3110 SPEC:J/B/P8/L/S 10 KANAŁÓW, 8 PoE TIANDY</a>
			
	345.98 PLN 425.56 PLN	38.72 PLN 47.63 PLN	729.00 PLN 896.67 PLN
Liczba elektrod	8 szt.	...	...
Materiał	...	Stal ocynkowana	...
Standard	...	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 4K
Obsługa audio	...	...	Przesył audio po sieci - Audio z kamer
Średnica masztu	...	max. 50 mm - Maszt główny / max. 50 mm - Maszt dostawiany	...
Wejścia audio	...	...	—
Wyjścia audio	...	...	—
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odległość między masztem głównym i pomocniczym : 105 mm</li> <li>• Całość ocynkowana galwanicznie</li> </ul>	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde	...	...	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy	...	...	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	...	✓
Przepływność (bitrate)	...	...	max. 60 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.3
RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	...	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>
Dostęp z komputera PC	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Detekcja ruchu	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	—
USB	...	...	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	—
Wybrane funkcje	...	...	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY
Switch PoE	...	...	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	...	70 W
Zasilanie	...	...	48 V DC / 1.875 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.45 kg	...	0.45 kg
Wymiary	...	...	201 x 201 x 43 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, hiszpański, włoski, turecki, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, ukraiński, portugalski
Producent / Marka	...	DELTA	TIANDY
Gwarancja	...	3 lata	3 lata