

	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZMIERZCHU I TEMPERATURY ADD-200 (Outdoor Dusk Detector) ABAX2 SATEL</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-S/INF</a>
		
	48.26 EUR 59.36 EUR	0.06 EUR 0.07 EUR
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Współpraca	ABAX2	...
Sygnalizacja alarmu	Sygnal do centrali alarmowej	...
Materiał	...	Guma
Pasma częstotliwości	868 MHz ... 868.6 MHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	• ≤ 2000 m @ ACU-220, • ≤ 1600 m @ ACU-280	...
Bateria	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)	...
Czas pracy na baterii	~ 2 lata	...
Klasa środowiskowa EN 50130-5	III	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujnik zmierzchowy</li> <li>- Pomiar natężenia światła w zakresie od 2 lx do 250 lx</li> <li>- Możliwość wyboru jednego z 16 progów detekcji</li> <li>- Odporność na krótkotrwałe i przypadkowe zmiany natężenia światła <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujnik temperatury</li> </ul> </li> <li>- Pomiar temperatur w zakresie -30°C ... +70°C</li> <li>- Programowalny próg temperatury</li> </ul> </li> <li>• Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES</li> <li>• Dywersyfikacja kanałów transmisji - 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz</li> <li>• Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrola stanu baterii</li> </ul> </li> <li>• Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne</li> <li>• Klasa szczelności IP65</li> </ul>	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 70 °C	...
Kolor	Biały	Szary
Waga	0.07 kg	0.001 kg
Wymiary	58 x 115 x 34 mm	27 x 12 x 15 mm
Producent / Marka	SATEL	...
Gwarancja	2 lata	2 lata